Reikalavimai failų pateikimui plačiaformatei spaudai

BENDRA INFORMACIJA FAILŲ PATEIKIMUI:

- Spaudžiame iš formatų **TIFF, JPG, PDF** (nerekomenduojama)
- Spalvų palėtė - 4kanalai (**CMYK**), be sluoksnių, visi sluoksniai turi būti suvesti į Background
- Juoda spalva turėtų būti kompozitinė (pvz. C 60 M 60 Y 60 K 100);
- Reikšmė Total Ink faile neturi viršyti 300%;
- Vaizdo proporcijos turi atitikti spausdinamą dydį, būtina nurodyti mastelio dydį. Pvz. 1:1 arba 1:10;
- Makete neturi būti jokių matomų ar nematomų objektų, kurie viršija nurodyto vaizdo spausdinimo dydį;
- **Failo pavadinime būtinai nurodytas maketo dydis pvz: tentas_3000x6000_M1:1_cmyk_1vnt.tiff**

Ratsrinių failų rezoliucija spaudai :

- ne daugiau 150 dpi jei failas dydžiu mažesnis nei 10 m^2 (M1:1);
- ne daugiau 100 dpi jei failas dydžiu didesnis nei 10 m^2 (M1:1);
- Maketas standartiniam tentui 3x6m gali būti: M1:1, 100dpi, CMYK, TIFF
- Nerekomenduojame naudoti mažiau nei 15mm dydžio šriftus.

PRIIMAME IR "ATVIRUS" (NATIVE) FAILUS PARUOŠTUS PROGRAMOMIS:
Tačiau šiuo atveju papildomai kainuos paruošimas spaudai.

- Adobe InDesign (.indd, .idlm)
- Adobe Illustrator (.ai, .eps)
- Adobe PhotoShop (.psd, tiff su sluoksniais)
- Adobe Acrobat ; (.pdf)
- CorelDraw (.cdr)

PATEIKIANT UŽSAKYMĄ BŪTINA NURODYTI:

- Pavadinimą
- Terminą (kiek galima ilgesnį)
- Dydį
- Medžiagą
- Kiekį
- Aiškiai norodyti papildomą informaciją jog gamyboje nekiltų papildomų klausimų.

Neatitinkantys šių reikalavimų failai nėra paruošti spausdinimui

Jei failas neatitinka aukščiau nurodytų reikalavimų jis gali būti sutvarkytas už papildomą mokestį.